

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,889	0,864
SRSs (shorthanded)*	0,883	0,861

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
OE 32	NN AB	Olle Enderlein / 1973	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,89	3,18	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
6,22		Fast propeller	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,5	FÖRBUDET	FÖRBUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Långköl	Järn	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
2,57	FÖRBUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Masteadrigg		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,96	3,96	1,31	
P	E		
11,2	3,4		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,28	1,36	0,78	23,55

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
12,85	5,94	2,97	1,49	38,26	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
12,91	12,91	7,13	7,13	76,71	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
12,91	12,91	7,13	7,13	76,71	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.