

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,828</b>	<b>0,806</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,819</b>	<b>0,8</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Parant	NN AB	Einar Ohlson / 1974	Cr.	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
7,6	2,85	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Propellertyp	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
2,8	Folding eller flöjlände	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Mantåg	Invänding ballast kg
Solid GRP	1,5	600 mm	0
Költyp	Kölmateriäl	Svängköl maxlutning grader	
Fenköl	Järn	FÖRBJUDET	
Kölvikt ton			
1			

## Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	0,97	
Förriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
2,94	2,94		
P	E		
8,36	2,5		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,68	1,00	0,57	12,93

## Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,00	4,41	2,21	1,10	22,12	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
9,85	9,85	5,29	5,29	43,42	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
9,85	9,85	5,29	5,29	43,42	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

C

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.