

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,713	0,7
SRSs (shorthanded)*	0,713	0,7

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Pop 16	NN AB	Per Brohäll / 1970	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
4,95	1,9	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
0,5		Ingen	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	0,75	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Järn	Inget	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
0,14	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
1,68	1,68	0,55	
P	E		
5,5	2,75		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,84	1,10	0,63	9,6

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
4,55	2,52	1,26	0,63	5,76	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
4,90	4,90	3,30	3,30	13,48	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
4,90	4,90	3,30	3,30	13,48	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.