

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,012	0,981
SRSs (shorthanded)*	0,996	0,97

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Ravage 36	NN AB	Niels Jeppesen / 1978	R/S	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
11,13	3,3	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
4,37	1,85	Folding eller flöjlände	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Sandwich grp	Bly	FÖRBJUDET	0
Költyp	Svängköl maxlutning grader	Mantåg	
Fenköl	FÖRBJUDET	600 mm	
Kölvikt ton			
1,86			

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	
Partialrigg, raka spridare	Aluminium	
Material i stående rigg	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	Ja	Nej
Förriangelbas m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,8	1,25	
P	E	
13	4,8	

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,22	1,92	1,10	38,89

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,50	5,70	2,85	1,43	32,86	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,70	11,70	9,90	9,90	96,53	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
11,70	11,70	9,90	9,90	96,53	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

* SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.