

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,888</b>	<b>0,865</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,873</b>	<b>0,854</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Rush 84	NN AB	P Harle / 1983	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,28	3	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
2,6	1,65	Folding eller flöjlande	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Solid GRP	Järn	FÖRBJUDET	0
Kölvikt ton	Svängköi maxlutning grader	Mantåg	
0,98	FÖRBJUDET	600 mm	

## Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	1,15	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
3,47	3,47		
P	E		
8,55	2,9		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,94	1,16	0,67	15,39

## Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,20	5,20	2,60	1,30	26,58	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,23	10,23	6,24	6,24	53,20	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
10,23	10,23	6,24	6,24	53,20	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

B

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.