

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,912	0,887
SRSs (shorthanded)*	0,905	0,883

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Schelinkryssare	NN AB	Oscar Schelin / 1965	C/R Cl.	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
10,5	2,72	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
4,5	1,42	Fast propeller	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Solid GRP	Bly	FÖRBJUDET	0
Kölvikt ton	Svängkölv maxlutning grader	Mantå	
2,13	FÖRBJUDET	600 mm	

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	1,33	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
4,02	4		
P	E		
11,1	3,7		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,48	1,48	0,85	25,48

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
12,30	6,00	3,00	1,50	36,97	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
12,70	12,70	7,20	7,20	76,20	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
12,70	12,70	7,20	7,20	76,20	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.