

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,781</b>	<b>0,763</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,774</b>	<b>0,76</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Sheriff 600	NN AB	P Harle / 1969	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
6,22	2,3	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
1		Ingen	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	0,91	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Järn	Inget	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
0	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,35	2,56	0,78	
P	E		
6,8	2,7		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,81	1,08	0,62	11,48

## Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
6,30	3,15	1,58	0,79	9,97	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
6,20	6,20	4,61	4,61	23,82	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
6,20	6,20	4,61	4,61	23,82	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Ej obligatoriskt
Bord	Ej obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

C

\* ) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.