

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,867	0,845
SRSs (shorthanded)*	0,857	0,838

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Shipman 28	Shipman	Olle Enderlein / 1969	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,86	2,6	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
3	1,55	Folding eller flöjlände	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Solid GRP	Järn	FÖRBJUDET	0
Kölvikt ton	Svängköi maxlutning grader	Mantåg	
1,21	FÖRBJUDET	600 mm	

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	1	1,09	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
3,3	3,3		
P	E		
9	3,1		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,08	1,24	0,71	17,34

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,70	4,95	2,48	1,24	26,57	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,64	10,64	5,94	5,94	52,67	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
10,64	10,64	5,94	5,94	52,67	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

Trimroder på kölen tillåtet

* SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.