

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>1,02</b>	<b>0,996</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>1,009</b>	<b>0,987</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Smogen 37	NN AB	Carl Beyer / 1987	R/S	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
11,4	3,24	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
5		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	1,95	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Järn	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
2,25	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Ja	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4	4	1,32	
P	E		
13,4	4,5		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,02	1,80	1,03	37,43

## Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
13,00	6,00	3,00	1,50	39,08	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
12,64	12,64	8,00	8,00	84,27	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
12,64	12,64	8,00	8,00	84,27	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

B

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.