

<i>Undanvindssegl</i>	<i>Med</i>	<i>Utan</i>
<i>SRS</i>	0,747	0,732
<i>SRSs (shorthanded)*</i>	0,743	0,729

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Sunwind 20	NN AB	Tord Sundén / 1970	Cr.	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
6	2,45	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
1,65		Ingen	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,25	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateral	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Järn	Inget	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
0.75	FÖRBJUDET		

Rigg

<i>Riggtyp</i>		<i>Mastmaterial</i>	
Partialrigg, svepta spridare		Aluminium	
<i>Material i stående rigg</i>	<i>Antal par spridare</i>	<i>Backstag/fiol på partialrigg</i>	<i>Svängbart bogspröt</i>
Wire	1	Nej	Nej
<i>Förtriangelbas m</i>	<i>Spinnakerbomlängd m</i>	<i>Genn halshornsavstånd m</i>	<i>Spinnakerfallhöjd (ISP) m</i>
2,2	2,18	0,73	
<i>P</i>	<i>E</i>		
7,6	2,2		

Storsegel

<i>MHW</i>	<i>MTW</i>	<i>MUW</i>	<i>Segelyta</i>
1,47	0,88	0,51	10,32

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

<i>HLU</i>	<i>HLP</i>	<i>HHW</i>	<i>HTW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Typ</i>
7,10	3,30	1,65	0,82	11,75	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
6,88	6,88	3,96	3,96	22,70	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
6,88	6,88	3,96	3,96	22,70	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Ej obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullföcksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

***) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.**