

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,844</b>	<b>0,827</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,834</b>	<b>0,82</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/är	Klassning	Klassbåt
Sunwind 27	NN AB	Tord Sundén / 1982	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,22	2,6	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
2,8		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,55	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Järn	450 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,1	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,75	2,75	0,91	
P	E		
9,8	3,5		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,35	1,40	0,81	21,37

## Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
8,50	4,12	2,06	1,03	17,56	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
8,67	8,67	4,95	4,95	35,76	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
8,67	8,67	4,95	4,95	35,76	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

B

\* ) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.