

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,027	1,002
SRSs (shorthanded)*	1,016	0,994

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Sw Yachts 38 Cr	NN AB	Peter Norlin / 1983	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
11,8	3,85	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
7,4		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	2,25	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
3,15	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Masteadrigg		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4,8	4,8	1,58	
P	E		
14,14	4,25		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,85	1,70	0,98	37,17

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
16,20	7,20	3,60	1,80	58,42	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
16,00	16,00	8,65	8,65	115,33	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
16,00	16,00	8,65	8,65	115,33	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.