

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>1,052</b>	<b>1,021</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>1,039</b>	<b>1,013</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Sw Yachts 390	NN AB	Peter Norlin / 1991	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
11,88	3,92	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
7,6		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	2,25	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
3,15	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Nej	Nej
Förriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4,8	4,8	1,58	
P	E		
14,9	4,35		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,91	1,74	1,00	40

## Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
16,70	7,10	3,55	1,77	59,37	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
16,20	16,20	9,55	9,55	128,93	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
16,20	16,20	9,55	9,55	128,93	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

B

\* ) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.