

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,895</b>	<b>0,868</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,885</b>	<b>0,862</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Targa 96	NN AB	Hans Groop / 1975	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,6	3,01	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
4,4		Folding eller flöjlande	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,5	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Järn	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,9	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,2	3,2	1,06	
P	E		
10,6	3,45		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,31	1,38	0,79	22,65

## Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,80	5,33	2,67	1,33	31,53	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,00	11,00	7,20	7,20	66,00	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
11,00	11,00	7,20	7,20	66,00	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

C

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.