

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,934	0,911
SRSs (shorthanded)*	0,927	0,906

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Topaz	NN AB	Walter Teeling / 1970	C/R LS	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,8	2,4	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
3		Ingen	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,45	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Bly	Inget	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,5	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Partialrigg, svepta spridare		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,05	3,05	1,01	
P	E		
10,75	3,65		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,45	1,46	0,84	24,38

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
9,90	5,25	2,63	1,31	26,06	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
9,90	9,90	6,50	6,50	53,63	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
9,90	9,90	6,50	6,50	53,63	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.