

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	0,927	0,904
SRSs (shorthanded)*	0,912	0,893

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Trio 92	NN AB	Hans Blomstergren / 1980	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,2	3,2	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
3,7	1,75	Folding eller flöjlande	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Solid GRP	Bly	FÖRBJUDET	0
Kölvikt ton	Svängkölv maxlutning grader	Mantåg	
1,8	FÖRBJUDET	600 mm	

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	
Mastadrigg	Aluminium	
Material i stående rigg	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	Nej	Nej
Förriangelbas m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,7	1,22	
P	E	
10,95	3,05	

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,04	1,22	0,70	20,58

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
12,50	5,55	2,77	1,39	34,75	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
12,25	12,25	6,65	6,65	67,89	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
12,25	12,25	6,65	6,65	67,89	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

C

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.