

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,854</b>	<b>0,832</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,848</b>	<b>0,829</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Tur 97	NN AB	Per Brohäll / 1975	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,7	3,1	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
6		Fast propeller	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,3	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Järn	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,7	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Masteadrigg		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,7	3,7	1,22	
P	E		
10,5	4,2		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,81	1,68	0,97	27,58

## Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
12,10	5,55	2,77	1,39	33,64	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
12,24	12,24	6,66	6,66	67,93	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
12,24	12,24	6,66	6,66	67,93	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

B

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.