

| Undanvindssegel     | Med   | Utan  |
|---------------------|-------|-------|
| SRS                 | 0,811 | 0,789 |
| SRSs (shorthanded)* | 0,799 | 0,782 |

## Båt

| Båttyp          | Varv  | Konstruktör/år     | Klassning | Klassbåt |
|-----------------|-------|--------------------|-----------|----------|
| Vigg Karlskrona | NN AB | Per Brohäll / 1967 | C/R Cl.   | Ja       |

## Skrov

| Längd m (SKL)          | Bredd m (B)                | Motorfabrikat               | Effekt HK            |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 7,08                   | 2,26                       | NN                          | NN                   |
| Deplacement ton (Depl) |                            | Propellertyp                |                      |
| 1,4                    |                            | Ingen                       |                      |
| Skrovmaterial          | Djupgående m (D)           | Trapets, max antal personer | Vattenballast liter  |
| Solid GRP              | 1,06                       | FÖRBJUDET                   | FÖRBJUDET            |
| Költyp                 | Kölmateriäl                | Mantåg                      | Invänding ballast kg |
| Långköl                | Järn                       | 450 mm                      | 0                    |
| Kölvikt ton            | Svängköl maxlutning grader |                             |                      |
| 0,52                   | FÖRBJUDET                  |                             |                      |

## Rigg

| Riggtyp                 |                     | Mastmaterial                 |                           |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| Masteadrigg             |                     | Aluminium                    |                           |
| Material i stående rigg | Antal par spridare  | Backstag/fiol på partialrigg | Svängbart bogspröt        |
| Wire                    | 1                   | Nej                          | Nej                       |
| Förtriangelbas m        | Spinnakerbomlängd m | Genn halshornsavstånd m      | Spinnakerfallhöjd (ISP) m |
| 2,8                     | 2,94                | 0,5                          |                           |
| P                       | E                   |                              |                           |
| 6,86                    | 2,7                 |                              |                           |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Segelyta |
|------|------|------|----------|
| 1,86 | 1,14 | 0,62 | 11,81    |

## Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

| HLU  | HLP  | HHW  | HTW  | Segelyta | Typ              |
|------|------|------|------|----------|------------------|
| 8,10 | 4,41 | 2,21 | 1,10 | 17,92    | Fock eller Genua |

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

| SLU  | SLE  | SFL  | SHW  | Segelyta | Material             | Halsning        | Lattor |
|------|------|------|------|----------|----------------------|-----------------|--------|
| 8,39 | 8,39 | 5,29 | 5,29 | 36,99    | Spinnakerduk i Nylon | På spinnakerbom | Nej    |
| 8,39 | 8,39 | 5,29 | 5,29 | 36,99    | Spinnakerduk i Nylon | På spinnakerbom | Nej    |

## Utrustning

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Nedgångsluckor           | Obligatoriskt    |
| Dynor                    | Obligatoriskt    |
| Toalett                  | Obligatoriskt    |
| Batteri                  | Obligatoriskt    |
| Bord                     | Obligatoriskt    |
| Pentry                   | Obligatoriskt    |
| Inredd förpik            | Obligatoriskt    |
| Rullfocksystem ovan däck | Ej obligatoriskt |

## Kommentar

Detta är en klassbåt, måtten i båtdatabladet är givna som information men klassregeln utgör regler för båttypen

\*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.