

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,067	1,043
SRSs (shorthanded)*	1,059	1,038

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Wasa 410	NN AB	NN / 1979	R/S	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
12,68	3,55	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
7,3	2,2	Folding eller flöjlande	FÖRBUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Sandwich grp	Bly	FÖRBUDET	0
Kölvikt ton	Svängköi maxlutning grader	Mantåg	
3,3	FÖRBUDET	600 mm	

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	2	1,57	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
4,75	4,75		
P	E		
14,5	5		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,35	2,00	1,15	45,04

Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
16,40	7,12	3,56	1,78	58,48	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
15,92	15,92	8,64	8,64	114,62	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
15,92	15,92	8,64	8,64	114,62	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.