

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,136	1,102
SRSs (shorthanded)*	1,127	1,098

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
X-43	X-Yachts	Niels Jeppesen / 2003	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
12,94	3,97	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
8,82		Folding eller flöjlände	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	2,2	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl med bulb	Bly	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
3,6	FÖRBJUDET		

Rigg

Riggtyp		Mastmaterial	
Partialrigg, svepta spridare		Aluminium	
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Rod	3 eller fler	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4,66	4,66	1,54	
P	E		
16	5,8		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,89	2,32	1,33	57,78

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
16,83	6,60	3,30	1,65	55,64	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
16,70	16,70	9,92	9,92	138,05	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
16,70	16,70	9,92	9,92	138,05	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

*) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.