

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,173	1,148
SRSs (shorthanded)*	1,173	1,148

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
X-482	X-Yachts	Niels Jeppesen / 1996	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
14,5	4,3	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
13,4	2,5	Folding eller flöjlande	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriäl	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Sandwich grp	Bly	FÖRBJUDET	0
Költyp	Svängköl maxlutning grader	Mantåg	
Fenköl med bulb	FÖRBJUDET	600 mm	
Kölvikt ton			
4,8			

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Wire	3 eller fler	1,89	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
5,73	5,73		
P	E		
17,5	5,72		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,83	2,29	1,32	62,06

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
20,45	8,60	4,30	2,15	88,06	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
18,85	18,85	10,31	10,31	161,95	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
18,85	18,85	10,31	10,31	161,95	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

* SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.