

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	1,198	1,171
SRSs (shorthanded)*	1,198	1,171

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
X-512	X-Yachts	Niels Jeppesen / 1990	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
15,59	4,52	NN	NN
Deplacement ton (Depl)	Djupgående m (D)	Propellertyp	Vattenballast liter
14,5	2,82	Folding eller flöjlande	FÖRBJUDET
Skrovmaterial	Kölmateriel	Trapets, max antal personer	Invänding ballast kg
Sandwich grp	Bly	FÖRBJUDET	0
Költyp	Svängköl maxlutning grader	Mantåg	
Fenköl med bulb	FÖRBJUDET	600 mm	
Kölvikt ton			
6			

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Masteadrigg	Aluminium	Nej	Nej
Material i stående rigg	Antal par spridare	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
Rod	3 eller fler	1,96	
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m		
5,93	5,93		
P	E		
18,3	6,28		

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
4,21	2,51	1,44	71,37

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
21,20	8,90	4,45	2,23	94,49	Fock eller Genua

Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
20,40	20,40	10,67	10,67	181,39	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
20,40	20,40	10,67	10,67	181,39	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

* SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.