



# MÄTBREV E1281 - 2018

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2018-03-07 | Verifierat | Ja  |
| Utskriftsdatum | 2018-07-20 | Klassning  | C/R |
| Giltigt till   | 2018-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | <b>0,965</b>      | <b>0,948</b>           |
| Utan Flygande Försegel | <b>0,942</b>      | <b>0,919</b>           |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

|             |                |                 |      |         |               |
|-------------|----------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Båttyp      | Facil 35       | Segelnr         | 31   | Båtnamn | Hambo         |
| Konstruktör | Rolf Magnusson | Konstruktionsår | 1980 | Varv    | Facilbåtar AB |

## Skrov

|                 |              |                      |                 |                 |  |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Längd           | 10,7         | Költyp               | Fenköl/Fin keel | Motorfabrikat   | Volvo Penta                            |
| Bredd           | 3            | Kölmateriel          | Järn/Iron       | Propellertyp    | Folding eller/or flöjljande/feathering |
| Djupgående      | 1,75         | Kölvikt ton          | 1,85            | Effekt hk       | 17 hk                                  |
| Deplacement ton | 4,68         | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET       | Mantåghöjd      | 600 mm                                 |
| Skrovmateriel   | Sandwich grp | Vattenballast liter  | FÖRBUJDET       | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET                              |
|                 |              | Invändig ballast     | 0               |                 |  |

## Rigg

|                    |                             |                |       |                    |       |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|-------|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridar | P              | 13,54 | Spinnakerfallhöjd  | 11,96 |
| Mastmateriel       | Aluminium                   | E              | 3,7   | Spinn.bomlängd     | 3,8   |
| Mtrl. stående rigg | Wire                        | Förtriangelbas | 3,76  | Genn. Hals.avstånd | 0     |
| Backstag/fiol      | Ja                          |                |       | Svängbart bogspröt | Nej   |
| Antal spridarpar   | 2                           |                |       |                    |       |

## Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,49 | 1,47 | 0,84 | 30,89 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 30,89 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | 2                                   | 1                                   |
|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11,92 | 5,67 | 2,80 | 1,40 | 33,68 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 11,92 | 3,49 | 1,83 | 0,98 | 21,50 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Flygande försegel

| SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Area  | Material | Halsning                | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|-------|-------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11,80 | 11,80 | 6,72 | 7,30 | 70,64 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.