



## MÄTBREV E6083 - 2019

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2019-05-15 | Verifierat | Ja  |
| Utskriftsdatum | 2019-05-24 | Klassning  | C/R |
| Giltigt till   | 2019-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | 1,037             | 1,025                  |
| Utan Flygande Försegel | 0,996             | 0,989                  |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

### Båt

|             |           |                 |      |         |              |
|-------------|-----------|-----------------|------|---------|--------------|
| Båttyp      | Dehler 35 | Segelnr         | 235  | Båtnamn | Siri         |
| Konstruktör | Simonis   | Konstruktionsår | 2007 | Varv    | Hanse Yachts |

### Skrov

|                 |              |                      |                          |                 |                                       |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd           | 10,51        | Kölytp               | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat   | Volvo                                 |
| Bredd           | 3,49         | Kölmateriel          | Järn/Iron                | Propellertyp    | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående      | 1,99         | Kölvikt ton          | 1,88                     | Effekt hk       | 28                                    |
| Deplacement ton | 6,62         | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET                | Mantågshöjd     | 600 mm                                |
| Skrovmateriel   | Sandwich grp | Vattenballast liter  | FÖRBJUDET                | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET                             |
|                 |              | Invändig ballast     | 0                        |                 |                                       |

### Rigg

|                    |                             |                |       |                    |       |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|-------|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridar | P              | 14,53 | Spinnakerfallhöjd  | 15,19 |
| Mastmateriel       | Aluminium                   | E              | 4,67  | Spinn.bomlängd     | 4,4   |
| Mtrl. stående rigg | Wire                        | Förtriangelbas | 4,1   | Genn. Hals.avstånd | 0     |
| Backstag/fiol      | Nej                         |                |       | Svängbart bogspröt | Nej   |
| Antal spridarpar   | 2                           |                |       |                    |       |

### Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,98 | 1,74 | 0,95 | 40,41 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 40,41 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| Namn | HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | 2                                   | 2                                   |
|------|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      | 14,70 | 4,39 | 2,19 | 1,21 | 33,00 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|      | 14,32 | 4,05 | 2,16 | 1,16 | 30,39 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Flygande försegel

| Namn | SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Area  | Material | Halsning                | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|------|-------|-------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      | 14,82 | 14,82 | 7,60 | 6,22 | 80,23 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|      | 14,35 | 14,35 | 7,18 | 7,88 | 92,56 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.