



MÄTBREV E4583 - 2018

Utfärdad	2018-04-25	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2018-12-16	Klassning	C/R
Giltigt till	2018-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,111	1,097
Utan Flygande Försegel	1,076	1,068

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Arcona 400	Segelnr	7	Båtnamn	Marinda
Konstruktör	Stefan Qviberg	Konstruktionsår	2001	Varv	Arcona Yachts AB

Skrov

Längd	12	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Volvo 2040
Bredd	3,79	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjljande/feathering
Djupgående	2,1	Kölvikt ton	2,5	Effekt hk	40
Deplacement ton	7,47	Svängköl max. grader	FÖRBUJDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBUJDET	Pers. i Trapets	FÖRBUJDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	15,33	Spinnakerfallhöjd	16,73
Mastmateriel	Aluminium	E	5,51	Spinn.bomlängd	4,61
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	4,27	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	3 eller fler/ or more				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

Stormsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
3,68	2,20	1,22	52,31	<input checked="" type="checkbox"/>	
			52,31		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	Standard	ShortHanded
15,71	6,27	3,03	1,51	48,59	Fock eller Genua/Jib or Genoa	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15,70	4,28	2,13	1,12	33,81	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15,97	6,92	3,39	1,72	54,94	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
16,90	16,90	8,50	9,30	128,72	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16,90	16,90	8,50	9,30	128,72	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15,67	15,67	7,18	7,13	93,24	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Båten får kappsegla utan dynor i förpik, ryggdynor i salong samt tre av fyra innerdörrar.

Avvikelse från KSR 52 avser autopilot samt en elektrisk fallwinch.

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.