



MÄTBREV E6023 - 2018

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2018-02-23 | Verifierat | Ja |
| Utskriftsdatum | 2018-03-24 | Klassning | C/R |
| Giltigt till | 2018-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 0,846 | 0,832 |
| Utan Flygande Försegel | 0,828 | 0,819 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|------|---------|--------------------|
| Båttyp | Caribbean 22 | Segelnr | 22 | Båtnamn | Motley Crew |
| Konstruktör | | Konstruktionsår | 1980 | Varv | Färjestaden yachts |

Skrov

| | | | | | |
|------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Längd | 6,66 | Költyp | Fenköl/Fin keel | Motorfabrikat | |
| Bredd | 2,4 | Kölmateriel | Bly/Lead | Propellertyp | Ingen/None |
| Djupgående | 1,3 | Kölvikt ton | 0,5 | Effekt hk | |
| Displacement ton | 0,9 | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET | Mantågshöjd | 450 mm |
| Skrovmateriel | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBJUDET | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 8,26 | Spinnakerfallhöjd | 9,1 |
| Mastmateriel | Aluminium | E | 2,68 | Spinn.bomlängd | 2,68 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 2,79 | Genn. Hals.avstånd | 0,85 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 1 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Storsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard | Shorthanded |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1,49 | 0,88 | 0,49 | 12,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | 12,16 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | Standard | ShortHanded |
|------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8,00 | 3,81 | 1,83 | 0,89 | 14,97 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|------|------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8,09 | 8,09 | 4,78 | 4,77 | 32,17 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-dekal eller SSF dekal och antecknade mått.