



## MÄTBREV E4593 - 2019

Utfärdat	2019-03-14	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2019-04-26	Klassning	C/R
Giltigt till	2019-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,062	1,047
Utän Flygande Försegel	1,026	1,016

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

### Båt

Båttyp	First 35 djup köl (Farr design 622)	Segelnr	49	Båtnamn	Kwanza
Konstruktör	Farr	Konstruktionsår	2009	Varv	Beneteau

### Skrov

Längd	10,66	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar
Bredd	3,64	Kölmateriäl	Järn/Iron	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	2,21	Kölvikt ton	1,67	Effekt hk	30
Deplacement ton	5,98	Svängköl max. grader	FÖRBUJDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmateriäl	Solid GRP	Vattenballast liter	FÖRBUJDET	Pers. i Trapets	FÖRBUJDET
		Invändig ballast	0		

### Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	13,95	Spinnakerfallhöjd	14,91
Mastmateriel	Aluminium	E	4,8	Spinn.bomlängd	4,27
Mtrl. stående rigg	Rod	Förtriangelbas	3,95	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

### Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocksystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

### Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
3,01	1,79	0,98	39,67	<input checked="" type="checkbox"/>	
			39,67		<input checked="" type="checkbox"/>

### Fock, genua och spinnakerstagegel

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	4	4
	14,15	4,13	2,36	1,36	32,25	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	13,74	6,45	3,10	1,51	43,50	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Flygande försegel

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
	14,75	14,75	7,75	7,35	91,33	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	15,25	15,25	7,70	7,87	99,58	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Kommentar