



MÄTBREV E4523 - 2018

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2018-03-26 | Verifierat | Ja |
| Utskriftsdatum | 2018-12-16 | Klassning | C/R |
| Giltigt till | 2018-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 1,056 | 1,042 |
| Utan Flygande Försegel | 1,02 | 1,01 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Båttyp | Arcona 340 | Segelnr | 30 | Båtnamn | Imbruglia |
| Konstruktör | S. Qviberg | Konstruktionsår | 2009 | Varv | Arcona Yachts |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--|
| Längd | 10,4 | Költyp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | Yanmar 3YM20 |
| Bredd | 3,45 | Kölmateriel | Bly/Lead | Propellertyp | Folding eller/or flöjljande/feathering |
| Djupgående | 2,01 | Kölvikt ton | 1,9 | Effekt hk | 21 |
| Deplacement ton | 5,7 | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET | Mantågshöjd | 600 mm |
| Skrovmateriel | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBJUDET | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|-------|--------------------|-------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 14,35 | Spinnakerfallhöjd | 15,88 |
| Mastmateriel | Aluminium | E | 4,8 | Spinn.bomlängd | 4,17 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 3,7 | Genn. Hals.avstånd | 0 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 2 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Stormsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard | Shorthanded |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3,11 | 1,82 | 0,99 | 41,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | 41,48 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | Standard | ShortHanded |
|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 14,20 | 5,50 | 2,59 | 1,29 | 38,10 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14,20 | 3,92 | 2,02 | 1,11 | 28,62 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14,18 | 5,49 | 2,53 | 1,23 | 37,53 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|-------|-------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 14,36 | 14,36 | 5,98 | 6,78 | 79,22 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15,50 | 15,50 | 6,98 | 7,59 | 96,46 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar

Avvikelse från KSR 52 avser Autopilot. Sprayhood obligatorisk.

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.