



MÄTBREV E3076 - 2018

Utfärdat	2018-06-01	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2018-07-20	Klassning	C/R
Giltigt till	2018-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	0,957	0,943
Utan Flygande Försegel	0,93	0,92

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	First 310	Segelnr	6128	Båtnamn	Vildvittra
Konstruktör	Finot	Konstruktionsår	1990	Varv	Beneteau

Skrov

Längd	9,15	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	
Bredd	3,23	Kölmateriel	Järn/Iron	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	1,86	Kölvikt ton	0,94	Effekt hk	
Deplacement ton	3,8	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantåghöjd	600 mm
Skrovmateriel	Solid GRP	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, raka spridare	P	11,54	Spinnakerfallhöjd	12,54
Mastmateriel	Aluminium	E	3,95	Spinn.bomlängd	3,3
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,3	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	1				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input checked="" type="checkbox"/>

Stormsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,48	1,47	0,82	27,05	<input checked="" type="checkbox"/>	
			27,05		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	Standard	ShortHanded
10,80	5,06	2,41	1,15	26,67	Fock eller Genua/Jib or Genoa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
11,30	11,30	6,24	6,65	61,85	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-dekal eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna.