



MÄTBREV E3240 - 2018

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2018-04-27 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2018-07-20 | Klassning | R/S |
| Giltigt till | 2018-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 0,957 | 0,942 |
| Utan Flygande Försegel | 0,928 | 0,923 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------|---------|-----------|
| Båttyp | CB215 | Segelnr | 11 | Båtnamn | CB215 |
| Konstruktör | Carl Beyer | Konstruktionsår | 2004 | Varv | Nicanders |

Skrov

| | | | | | |
|------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Längd | 6,3 | Költyp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | |
| Bredd | 2,1 | Kölmateriel | Bly/Lead | Propellertyp | Ingen/None |
| Djupgående | 1,5 | Kölvikt ton | 0,2 | Effekt hk | NaN |
| Displacement ton | 0,54 | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET | Mantågshöjd | Inget/None |
| Skrovmateriel | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBJUDET | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 7,5 | Spinnakerfallhöjd | 7,5 |
| Mastmateriel | Aluminium | E | 3 | Spinn.bomlängd | 2,35 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 2,35 | Genn. Hals.avstånd | 1,4 |
| Backstag/fiol | Ja | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 1 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Nedgångsluckor | <input type="checkbox"/> |
| Dynor | <input type="checkbox"/> |
| Toalett | <input type="checkbox"/> |
| Batteri | <input type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input type="checkbox"/> |
| Pentry | <input type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Storsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard | Shorthanded |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,19 | 1,64 | 1,38 | 16,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | 16,35 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | Standard | ShortHanded |
|------|------|------|------|------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 6,72 | 2,06 | 1,14 | 0,61 | 7,35 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|------|------|------|------|-------|----------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 9,10 | 6,70 | 6,70 | 5,41 | 37,31 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar