



# MÄTBREV E4654 - 2018

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2018-04-17 | Verifierat | Ja  |
| Utskriftsdatum | 2018-12-18 | Klassning  | C/R |
| Giltigt till   | 2018-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | 1,015             | 1,001                  |
| Utän Flygande Försegel | 0,988             | 0,977                  |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

|             |                |                 |      |         |          |
|-------------|----------------|-----------------|------|---------|----------|
| Båttyp      | X-332          | Segelnr         | 221  | Båtnamn | extasy   |
| Konstruktör | Niels Jeppesen | Konstruktionsår | 1994 | Varv    | X-Yachts |

## Skrov

|                 |              |                      |                          |                 |                                       |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd           | 10,06        | Költyp               | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat   | Yanmar                                |
| Bredd           | 3,3          | Kölmateriel          | Bly/Lead                 | Propellertyp    | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående      | 1,84         | Kölvikt ton          | 1,55                     | Effekt hk       | 18                                    |
| Deplacement ton | 4,74         | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET                | Mantågshöjd     | 600 mm                                |
| Skrovmateriel   | Sandwich grp | Vattenballast liter  | FÖRBUJDET                | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET                             |
|                 |              | Invändig ballast     | 0                        |                 |                                       |

## Rigg

|                    |                              |                |       |                    |      |
|--------------------|------------------------------|----------------|-------|--------------------|------|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridare | P              | 13,14 | Spinnakerfallhöjd  | 13,2 |
| Mastmateriel       | Aluminium                    | E              | 4,35  | Spinn.bomlängd     | 3,74 |
| Mtrl. stående rigg | Rod                          | Förtriangelbas | 3,55  | Genn. Hals.avstånd | 0    |
| Backstag/fiol      | Nej                          |                |       | Svängbart bogspröt | Nej  |
| Antal spridarpar   | 2                            |                |       |                    |      |

## Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/>            |

## Stormsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| 2,90 | 1,76 | 1,01 | 35,44 | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | 3                                   | 3                                   |
|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 12,70 | 5,33 | 2,53 | 1,26 | 33,14 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Flygande försegel

| SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Area  | Material | Halsning                | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|-------|-------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 12,94 | 12,94 | 6,39 | 6,39 | 68,91 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12,95 | 12,95 | 6,80 | 7,00 | 75,11 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.