



MÄTBREV E6155 - 2018

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2018-02-11 | Verifierat | Ja |
| Utskriftsdatum | 2018-06-19 | Klassning | R/S |
| Giltigt till | 2018-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 0,936 | 0,922 |
| Utän Flygande Försegel | 0,902 | 0,898 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|------|---------|---------------------|
| Båttyp | Melges 20 | Segelnr | 65 | Båtnamn | Inglourious Basterd |
| Konstruktör | Reichel/Pugh | Konstruktionsår | 2008 | Varv | McConaghy Boats |

Skrov

| | | | | | |
|------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Längd | 6,09 | Költyp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | Utombordare |
| Bredd | 2,14 | Kölmateriel | Bly/Lead | Propellertyp | Ingen/None |
| Djupgående | 1,37 | Kölvikt ton | 0,18 | Effekt hk | 2,5 |
| Displacement ton | 0,58 | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET | Mantågshöjd | Inget/None |
| Skrovmateriel | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBUJDET | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 7,39 | Spinnakerfallhöjd | 8,43 |
| Mastmateriel | Kolfiber/Carbon | E | 3,02 | Spinn.bomlängd | 0 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 2,15 | Genn. Hals.avstånd | 1,55 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 2 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nedgångsluckor | <input type="checkbox"/> |
| Dynor | <input type="checkbox"/> |
| Toalett | <input type="checkbox"/> |
| Batteri | <input type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input type="checkbox"/> |
| Pentry | <input type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input type="checkbox"/> |
| Rullfocssystem ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Storsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| 2,25 | 1,55 | 1,03 | 15,75 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | 1 | 1 |
|------|------|------|------|------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7,03 | 2,35 | 1,06 | 0,53 | 7,94 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|-------|------|------|------|-------|----------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 10,07 | 7,98 | 5,70 | 5,43 | 41,24 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10,03 | 7,95 | 5,69 | 5,43 | 41,07 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9,78 | 7,40 | 5,30 | 4,38 | 32,67 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar

Utombordare placerad i avsett stuvfack under lucka i stittbrunn enl. klassregel.

Besättningens placering "legs in" enligt klassregel.

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-dekal eller SSF dekal och antecknade mått.