



# MÄTBREV E1326 - 2018

|                |            |            |        |
|----------------|------------|------------|--------|
| Utfärdat       | 2018-04-17 | Verifierat | Ja     |
| Utskriftsdatum | 2018-10-22 | Klassning  | C/R LS |
| Giltigt till   | 2018-12-31 |            |        |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | <b>1,055</b>      | <b>1,054</b>           |
| Utan Flygande Försegel | <b>1,022</b>      | <b>1,021</b>           |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

|             |                |                 |      |         |            |
|-------------|----------------|-----------------|------|---------|------------|
| Båttyp      | Wasa 55        | Segelnr         | 385  | Båtnamn | Vindile    |
| Konstruktör | Leif Ångermark | Konstruktionsår | 1976 | Varv    | Wasa Yacht |

## Skrov

|                 |              |                      |                 |                 |  |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Längd           | 13,5         | Költyp               | Fenköl/Fin keel | Motorfabrikat   | Yanmar                                 |
| Bredd           | 2,55         | Kölmateriel          | Bly/Lead        | Propellertyp    | Folding eller/or flöjljande/feathering |
| Djupgående      | 2,01         | Kölvikt ton          | 2,7             | Effekt hk       | 33                                     |
| Deplacement ton | 6            | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET       | Mantåghöjd      | 600 mm                                 |
| Skrovmateriel   | Sandwich grp | Vattenballast liter  | FÖRBJUDET       | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET                              |
|                 |              | Invändig ballast     | 0               |                 |  |

## Rigg

|                    |                              |                |       |                    |      |
|--------------------|------------------------------|----------------|-------|--------------------|------|
| Riggtyp            | Partialrigg, raka spridarare | P              | 14,39 | Spinnakerfallhöjd  | 15,6 |
| Mastmateriel       | Aluminium                    | E              | 4,77  | Spinn.bomlängd     | 4,54 |
| Mtrl. stående rigg | Wire                         | Förtriangelbas | 4,65  | Genn. Hals.avstånd | 0    |
| Backstag/fiol      | Ja                           |                |       | Svängbart bogspröt | Nej  |
| Antal spridarpar   | 2                            |                |       |                    |      |

## Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/>            |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,98 | 1,74 | 0,94 | 40,34 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 40,34 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | Standard                            | ShortHanded                         |
|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 12,22 | 6,34 | 3,10 | 1,53 | 38,37 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 3                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12,32 | 6,32 | 3,05 | 1,52 | 38,38 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12,31 | 4,28 | 2,12 | 1,08 | 26,36 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Flygande försegel

| SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Area  | Material | Halsning                | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|-------|-------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 12,84 | 12,84 | 7,97 | 7,77 | 83,57 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15,10 | 15,10 | 6,70 | 6,70 | 84,31 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.