



# MÄTBREV E3329 - 2018

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdad       | 2018-05-14 | Verifierat | Ja  |
| Utskriftsdatum | 2018-07-20 | Klassning  | C/R |
| Giltigt till   | 2018-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | 1,058             | 1,048                  |
| Utan Flygande Försegel | 1,03              | 1,023                  |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

|             |                 |                 |      |         |                            |
|-------------|-----------------|-----------------|------|---------|----------------------------|
| Båttyp      | Grand Soleil 37 | Segelnr         | 144  | Båtnamn | Amarone                    |
| Konstruktör | Botin&Karkeek   | Konstruktionsår | 2005 | Varv    | Cantieri Del Pardo Italien |

## Skrov

|                 |           |                      |                 |                 |  |
|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Längd           | 11,31     | Költyp               | Fenköl/Fin keel | Motorfabrikat   | Volvo D2-40                            |
| Bredd           | 3,66      | Kölmateriel          | Bly/Lead        | Propellertyp    | Folding eller/or flöjljande/feathering |
| Djupgående      | 1,95      | Kölvikt ton          | 1,58            | Effekt hk       | 40                                     |
| Deplacement ton | 6,82      | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET       | Mantågshöjd     | 600 mm                                 |
| Skrovmateriel   | Solid GRP | Vattenballast liter  | FÖRBJUDET       | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET                              |
|                 |           | Invändig ballast     | 0               |                 |  |

## Rigg

|                    |                              |                |      |                    |      |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|------|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridare | P              | 14,3 | Spinnakerfallhöjd  | 14,9 |
| Mastmateriel       | Aluminium                    | E              | 5,25 | Spinn.bomlängd     | 4,26 |
| Mtrl. stående rigg | Rod                          | Förtriangelbas | 4,09 | Genn. Hals.avstånd | 0    |
| Backstag/fiol      | Nej                          |                |      | Svängbart bogspröt | Nej  |
| Antal spridarpar   | 2                            |                |      |                    |      |

## Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/>            |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| 3,37 | 2,08 | 1,21 | 45,82 | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                                  | Max antal ombord: | 5                                   | 5                                   |
|-------|------|------|------|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 14,77 | 5,69 | 2,76 | 1,37 | 41,51 | Fock eller Genua/Jib or Genoa        |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12,96 | 2,97 | 1,50 | 0,77 | 19,47 | Spinnakerstagegel/Spinnaker Staysail |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Flygande försegel

| SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Area  | Material | Halsning                | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|-------|-------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 14,60 | 14,60 | 7,24 | 6,98 | 85,56 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15,00 | 15,00 | 7,47 | 6,78 | 86,48 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14,55 | 14,55 | 7,21 | 7,44 | 89,65 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.