



MÄTBREV E6239 - 2019

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2019-04-15 | Verifierat | Ja |
| Utskriftsdatum | 2019-05-24 | Klassning | C/R |
| Giltigt till | 2019-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 1,106 | 1,094 |
| Utan Flygande Försegel | 1,059 | 1,053 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|------|---------|---------|
| Båttyp | Arcona 400 | Segelnr | 18 | Båtnamn | Necesse |
| Konstruktör | Stefan Qviberg | Konstruktionsår | 2001 | Varv | NN AB |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--|
| Längd | 11,98 | Kölytp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | Yanmar |
| Bredd | 3,82 | Kölmateriel | Bly/Lead | Propellertyp | Folding eller/or flöjljande/feathering |
| Djupgående | 2,11 | Kölvikt ton | 2,5 | Effekt hk | 39 |
| Deplacement ton | 7,85 | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET | Mantågshöjd | 600 mm |
| Skrovmateriel | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBUJDET | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|-------|--------------------|-------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 15,35 | Spinnakerfallhöjd | 16,35 |
| Mastmateriel | Aluminium | E | 5,5 | Spinn.bomlängd | 4,25 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 4,3 | Genn. Hals.avstånd | 0,66 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 3 eller fler/ or more | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Storsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard | Shorthanded |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3,50 | 1,96 | 1,07 | 49,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | 49,98 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| Namn | HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | 2 | 2 |
|------|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 15,85 | 6,30 | 3,01 | 1,51 | 49,04 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 15,75 | 4,36 | 2,25 | 1,22 | 35,51 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| Namn | SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|------|-------|-------|------|------|--------|---------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 17,60 | 17,60 | 8,22 | 8,44 | 123,14 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 16,05 | 15,77 | 9,14 | 6,88 | 97,21 | Laminerad duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.