



MÄTBREV E6290 - 2018

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2018-02-26 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2018-06-24 | Klassning | C/R |
| Giltigt till | 2018-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 1,052 | 1,037 |
| Utän Flygande Försegel | 1,016 | 1,006 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Båttyp | Arcona 340 | Segelnr | 61 | Båtnamn | Joy |
| Konstruktör | S. Qviberg | Konstruktionsår | 2009 | Varv | Arcona Yachts |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd | 10,4 | Költyp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | Yanmar 3YM20 |
| Bredd | 3,45 | Kölmateriel | Bly/Lead | Propellertyp | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående | 2,01 | Kölvikt ton | 1,9 | Effekt hk | 21 |
| Deplacement ton | 5,4 | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET | Mantågshöjd | 600 mm |
| Skrovmateriel | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBJUDET | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-------|--------------------|------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridarare | P | 14,35 | Spinnakerfallhöjd | 15,8 |
| Mastmateriel | Aluminium | E | 4,8 | Spinn.bomlängd | 0 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 3,75 | Genn. Hals.avstånd | 0,8 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 2 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullflocksystern ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Storsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard | Shorthanded |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3,10 | 1,90 | 1,10 | 41,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | 41,98 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | Standard | ShortHanded |
|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 14,25 | 3,29 | 1,78 | 0,98 | 24,68 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|-------|-------|------|------|-------|---------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 16,40 | 14,00 | 7,10 | 7,50 | 93,99 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14,85 | 13,75 | 6,80 | 4,45 | 58,63 | Laminerad duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar

Avvikelse från KSR 52 avser elwinch till fall och autopilot