



## MÄTBREV E6302 - 2019

Utfärdat	2019-04-26	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2019-05-26	Klassning	C/R
Giltigt till	2019-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,007	0,991
Utan Flygande Försegel	0,985	0,973

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

### Båt

Båttyp	X-99	Segelnr	346	Båtnamn	Piano
Konstruktör	Niels Jeppesen	Konstruktionsår	1984	Varv	X-Yachts

### Skrov

Längd	9,99	Kölytp	Fenköl/Fin keel	Motorfabrikat	NN
Bredd	3	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	1,82	Kölvikt ton	1,15	Effekt hk	NN
Deplacement ton	3,42	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast	0		

### Rigg

Riggtyp	Partialrigg, raka spridare	P	12,5	Spinnakerfallhöjd	11,31
Mastmateriel	Aluminium	E	4,5	Spinn.bomlängd	3,47
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,5	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Ja			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

### Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

### Stormsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,80	1,65	0,90	33,14	<input checked="" type="checkbox"/>	
			33,14		<input checked="" type="checkbox"/>

### Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	2	2
	11,45	5,04	2,54	1,28	29,05	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	11,31	3,27	1,62	0,81	18,48	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Flygande försegel

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
	11,20	11,20	6,20	6,20	57,87	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna.