



# MÄTBREV E6403 - 2018

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2018-02-26 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2018-10-21 | Klassning  | R/S |
| Giltigt till   | 2018-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | 1,038             | 1,007                  |
| Utan Flygande Försegel | 1,004             | 0,986                  |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

|             |                |                 |      |         |                  |
|-------------|----------------|-----------------|------|---------|------------------|
| Båttyp      | Melges 24      | Segelnr         | 134  | Båtnamn | M                |
| Konstruktör | Reichel & Pugh | Konstruktionsår | 1993 | Varv    | Melges Boatworks |

## Skrov

|                  |              |                      |                          |                 |            |
|------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Längd            | 7,32         | Költyp               | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat   | NN         |
| Bredd            | 2,5          | Kölmateriäl          | Bly/Lead                 | Propellertyp    | Ingen/None |
| Djupgående       | 1,53         | Kölvikt ton          | 0,31                     | Effekt hk       | NN         |
| Displacement ton | 0,85         | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET                | Mantågshöjd     | Inget/None |
| Skrovmateriäl    | Sandwich grp | Vattenballast liter  | FÖRBUJDET                | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET  |
|                  |              | Invändig ballast     |                          |                 |            |

## Rigg

|                    |                              |                |      |                    |      |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|------|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridare | P              | 8,82 | Spinnakerfallhöjd  | 9,78 |
| Mastmaterieäl      | Kolfiber/Carbon              | E              | 3,8  | Spinn.bomlängd     | 0    |
| Mtrl. stående rigg | Wire                         | Förtriangelbas | 2,42 | Genn. Hals.avstånd | 1,6  |
| Backstag/fiol      | Nej                          |                |      | Svängbart bogspröt | Nej  |
| Antal spridarpar   | 1                            |                |      |                    |      |

## Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input type="checkbox"/>            |
| Toalett                 | <input type="checkbox"/>            |
| Batteri                 | <input type="checkbox"/>            |
| Bord/Table              | <input type="checkbox"/>            |
| Pentry                  | <input type="checkbox"/>            |
| Inredd förpik           | <input type="checkbox"/>            |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/>            |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,70 | 1,68 | 0,95 | 22,11 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 22,11 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU  | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | Standard                            | ShortHanded                         |
|------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8,56 | 2,75 | 1,38 | 0,69 | 11,84 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 1                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Flygande försegel

| SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Area  | Material | Halsning                                  | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|-------|-------|------|------|-------|----------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11,59 | 11,08 | 6,30 | 5,86 | 56,18 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11,59 | 11,08 | 6,30 | 5,86 | 56,18 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Kommentar

Utombordare får stuvras i avsett utrymme under sittrunnsdurken.