



MÄTBREV E6417 - 2018

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2018-09-09 | Verifierat | Ja |
| Utskriftsdatum | 2018-10-21 | Klassning | C/R |
| Giltigt till | 2018-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 1,071 | 1,061 |
| Utan Flygande Försegel | 1,016 | 1,011 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|---------------|-----------------|------|---------|-------------------|
| Båttyp | Dehler 38 | Segelnr | 154 | Båtnamn | The GREAT WHITE |
| Konstruktör | Judel Vrolijk | Konstruktionsår | 2012 | Varv | Dehler Greifswald |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd | 11,3 | Költyp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | Yanmar 30 |
| Bredd | 3,76 | Kölmateriel | Järn/Iron | Propellertyp | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående | 2,04 | Kölvikt ton | 2,2 | Effekt hk | 29 |
| Deplacement ton | 7,69 | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET | Mantågshöjd | 600 mm |
| Skrovmateriel | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBJUDET | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|-------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 14,5 | Spinnakerfallhöjd | 15,68 |
| Mastmateriel | Aluminium | E | 5,2 | Spinn.bomlängd | 4,4 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 4,37 | Genn. Hals.avstånd | 0,23 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 2 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocssystem ovan däck | <input checked="" type="checkbox"/> |

Stormsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| 3,11 | 1,68 | 0,89 | 42,57 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | 1 | 1 |
|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 14,63 | 4,65 | 2,29 | 1,14 | 33,85 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|-------|-------|------|------|--------|-----------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 16,95 | 15,65 | 7,75 | 7,67 | 104,40 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15,75 | 14,97 | 9,92 | 4,75 | 74,04 | Laminerad duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16,55 | 16,55 | 7,90 | 8,05 | 110,61 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15,86 | 14,89 | 5,70 | 2,85 | 43,82 | Laminated cloth | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna.

Deplacementet inkluderar 50m ankarkätting och 15 kg ankare samt fällbar badplattform.