



# MÄTBREV E3522 - 2018

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2018-03-12 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2018-05-26 | Klassning  | C/R |
| Giltigt till   | 2018-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | <b>0,954</b>      | <b>0,944</b>           |
| Utan Flygande Försegel | <b>0,926</b>      | <b>0,917</b>           |

## Båt

|             |             |                 |      |         |        |
|-------------|-------------|-----------------|------|---------|--------|
| Båttyp      | Omega 34    | Segelnr         | 305  | Båtnamn | Miss X |
| Konstruktör | Ron Holland | Konstruktionsår | 1980 | Varv    |        |

## Skrov

|                 |           |                      |                 |                 |   |
|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|---|
| Längd           | 10,3      | Költyp               | Fenköl/Fin keel | Motorfabrikat   | Craftsman                                 |
| Bredd           | 3         | Kölmateriel          | Järn/Iron       | Propellertyp    | Folding eller/or<br>flöjljande/feathering |
| Djupgående      | 1,6       | Kölvikt ton          | 2               | Effekt hk       | 27  |
| Deplacement ton | 4,6       | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET       | Mantåghöjd      | 600 mm                                    |
| Skrovmateriel   | Solid GRP | Vattenballast liter  | FÖRBJUDET       | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET                                 |
|                 |           | Invändig ballast     | 0               |                 |   |

## Rigg

|                    |                             |                |      |                    |      |
|--------------------|-----------------------------|----------------|------|--------------------|------|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridar | P              | 12,8 | Spinnakerfallhöjd  | 14,1 |
| Mastmateriel       | Aluminium                   | E              | 4,35 | Spinn.bomlängd     | 4,01 |
| Mtrl. stående rigg | Wire                        | Förtriangelbas | 4,01 | Genn. Hals.avstånd | 0,5  |
| Backstag/fiol      | Nej                         |                |      | Svängbart bogspröt | Nej  |
| Antal spridarpar   | 1                           |                |      |                    |      |

## Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,77 | 1,67 | 0,98 | 33,58 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 33,58 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | Standard                            | ShortHanded                         |
|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11,63 | 4,20 | 2,09 | 1,05 | 24,45 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 2                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11,38 | 3,40 | 2,00 | 1,13 | 21,28 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 2                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Flygande försegel

| SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Area  | Material | Halsning                                  | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|-------|-------|------|------|-------|----------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11,80 | 11,80 | 7,10 | 7,10 | 69,82 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole                   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11,83 | 10,47 | 6,86 | 4,01 | 42,56 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Kommentar