



MÄTBREV E4815 - 2018

| | | | |
|----------------|------------|------------|---------|
| Utfärdat | 2018-02-26 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2018-10-21 | Klassning | Cr. Cl. |
| Giltigt till | 2018-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 0,689 | 0,689 |
| Utan Flygande Försegel | 0,689 | 0,689 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----------------|------|---------|---------------------|
| Båttyp | Längedragssjulle 14 kvm | Segelnr | 77 | Båtnamn | Flu |
| Konstruktör | Tage Hellman | Konstruktionsår | 1951 | Varv | August Svenningsson |

Skrov

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Längd | 5,63 | Költyp | Långköl/Complete lateral | Motorfabrikat | |
| Bredd | 2,12 | Kölmateriäl | Järn/Iron | Propellertyp | Ingen/None |
| Djupgående | 0,82 | Kölvikt ton | 0,35 | Effekt hk | |
| Displacement ton | 1,15 | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET | Mantågshöjd | Inget/None |
| Skrovmateriäl | Klassisk träkonstruktion | Vattenballast liter | FÖRBUJDET | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------|------|--------------------|-----|
| Riggtyp | Partialrigg, raka spridare | P | 7,84 | Spinnakerfallhöjd | |
| Mastmateriel | Trä/Wood | E | 2,5 | Spinn.bomlängd | 0 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 1,75 | Genn. Hals.avstånd | 0 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 2 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input type="checkbox"/> |
| Dynor | <input type="checkbox"/> |
| Toalett | <input type="checkbox"/> |
| Batteri | <input type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input type="checkbox"/> |
| Pentry | <input type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Storsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard | Shorthanded |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1,74 | 1,08 | 0,58 | 12,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | 12,47 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | Standard | ShortHanded |
|------|------|------|------|------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 5,20 | 1,62 | 1,06 | 0,59 | 4,90 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|-----|-----|-----|-----|------|----------|----------|--------|----------|-------------|
| | | | | | | | | | |

Kommentar