



MÄTBREV E6623 - 2020

Utfärdat	2019-06-24	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2020-01-18	Klassning	R/S
Giltigt till	2020-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,435	1,409
Utän Flygande Försegel	1,372	1,355

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Cookson 50	Segelnr	999	Båtnamn	Furiosa
Konstruktör	Farr	Konstruktionsår	2004	Varv	Cookson NZ

Skrov

Längd	14,99	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar
Bredd	4,25	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	3,55	Kölvikt ton	3	Effekt hk	55
Deplacement ton	7,6	Svängköl max. grader	36	Mantåghöjd	600 mm
Skrovmateriel	Kol eller kevlar/ Carbon or Aramid	Vattenballast liter	FÖRBUJDET	Pers. i Trapets	FÖRBUJDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	20,7	Spinnakerfallhöjd	22,73
Mastmateriel	Kolfiber/Carbon	E	7,3	Spinn.bomlängd	0
Mtrl. stående rigg	Rod	Förtriangelbas	6,17	Genn. Hals.avstånd	1,87
Backstag/fiol	Ja			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input type="checkbox"/>
Toalett	<input type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input type="checkbox"/>
Rullflocksystern ovan däck	<input type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
4,74	3,16	2,21	95,97	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			95,97	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	Standard	ShortHanded
	20,85	6,19	3,45	1,88	69,32	Fock eller Genua/Jib or Genoa	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	20,82	6,20	3,44	1,96	69,98	Fock eller Genua/Jib or Genoa	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	20,61	4,91	3,31	1,67	58,72	Fock eller Genua/Jib or Genoa	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
	25,20	22,02	12,85	13,13	257,23	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	22,92	20,88	10,87	8,18	159,10	Laminerad duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	25,27	22,45	13,17	12,78	255,66	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	24,46	22,64	13,38	12,70	251,91	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	24,30	22,40	13,55	11,46	231,13	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Avvikelse från KSR 52 avser hydrauliska winschar och hydraulisk kontroll till svängköl
Segelmått enligt ORC mätbrev EST00000085



SVENSKA
SEGLARFÖRBUNDET



MÄTBREV E6623 - 2020