



MÄTBREV E6870 - 2020

| | | | |
|----------------|------------|------------|--------|
| Utfärdat | 2019-06-12 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2020-01-18 | Klassning | R/S LS |
| Giltigt till | 2020-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 0,834 | 0,834 |
| Utan Flygande Försegel | 0,814 | 0,814 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------------|------|---------|--------|
| Båttyp | AC 5 | Segelnr | 4 | Båtnamn | Exstas |
| Konstruktör | Ole Eide | Konstruktionsår | 2003 | Varv | |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Längd | 5,15 | Kölytp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | |
| Bredd | 1,15 | Kölmateriel | Bly/Lead | Propellertyp | Ingen/None |
| Djupgående | 1,45 | Kölvikt ton | 0,15 | Effekt hk | |
| Deplacement ton | 0,26 | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET | Mantågshöjd | Inget/None |
| Skrovmateriel | Kol eller kevlar/ Carbon or Aramid | Vattenballast liter | FÖRBUJDET | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 5,74 | Spinnakerfallhöjd | 5,58 |
| Mastmateriel | Aluminium | E | 1,96 | Spinn.bomlängd | 1,89 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 1,89 | Genn. Hals.avstånd | 0,99 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 1 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Nedgångsluckor | <input type="checkbox"/> |
| Dynor | <input type="checkbox"/> |
| Toalett | <input type="checkbox"/> |
| Batteri | <input type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input type="checkbox"/> |
| Pentry | <input type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Storsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard |
|------|------|------|------|-------------------------------------|
| 1,60 | 1,03 | 0,60 | 8,13 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| Namn | HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | 1 | 1 |
|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 5,20 | 1,81 | 0,92 | 0,47 | 4,78 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| Namn | SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|------|------|------|------|------|-------|----------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 5,15 | 4,88 | 3,05 | 2,64 | 11,38 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar