



MÄTBREV E6876 - 2019

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2019-03-04 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2019-03-23 | Klassning | C/R |
| Giltigt till | 2019-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 0,964 | 0,953 |
| Utan Flygande Försegel | 0,933 | 0,926 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|----------------------|-----------------|-------|---------|---------|
| Båttyp | Bavaria 36 Cr. 01-05 | Segelnr | 11567 | Båtnamn | Amarone |
| Konstruktör | J&J Design | Konstruktionsår | 2004 | Varv | NN AB |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd | 10,96 | Kölytp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | VP2030 |
| Bredd | 3,6 | Kölmateriäl | Järn/Iron | Propellertyp | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående | 1,65 | Kölvikt ton | 1,5 | Effekt hk | 29 |
| Deplacement ton | 5,5 | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET | Mantågshöjd | 600 mm |
| Skrovmateriäl | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBJUDET | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|-------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 12,2 | Spinnakerfallhöjd | 13,45 |
| Mastmateriäl | Aluminium | E | 4,25 | Spinn.bomlängd | 4,1 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 4,1 | Genn. Hals.avstånd | 1,35 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 2 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullflocksystern ovan däck | <input checked="" type="checkbox"/> |

Storsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard | Shorthanded |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,85 | 1,70 | 0,98 | 32,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | 32,24 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| Namn | HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | 2 | 2 |
|------|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 12,26 | 3,58 | 1,92 | 1,04 | 23,11 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| Namn | SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|------|-------|-------|------|------|-------|----------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 12,96 | 12,12 | 8,70 | 4,97 | 59,73 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar