



## MÄTBREV E6943 - 2020

Utfärdat	2019-08-05	Verifierat	Nej
Utskriftsdatum	2020-01-18	Klassning	C/R Cl.
Giltigt till	2020-12-31		

	<b>SRS</b>	<b>SRSs</b>
	(Standard)	(Shorthanded)*
Med Flygande Försegel		
Utän Flygande Försegel	<b>0,809</b>	<b>0,805</b>

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

### Båt

Båttyp	IF	Segelnr	1266	Båtnamn	Ejderen
Konstruktör	Tord Sundén	Konstruktionsår	1965	Varv	Marieholm

### Skrov

Längd	7,87	Költyp	Långköl/Complete lateral	Motorfabrikat	NN
Bredd	2,2	Kölmateriäl	Järn/Iron	Propellertyp	Ingen/None
Djupgående	1,21	Kölvikt ton	1,25	Effekt hk	NN
Deplacement ton	2,2	Svängköl max. grader	FÖRBUJDET	Mantågshöjd	450 mm
Skrovmateriäl	Solid GRP	Vattenballast liter	FÖRBUJDET	Pers. i Trapets	FÖRBUJDET
		Invändig ballast	0		

### Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	8,75	Spinnakerfallhöjd	8,64
Mastmaterieäl	Aluminium	E	3,4	Spinn.bomlängd	2,55
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	2,56	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	1				

### Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocssystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

### Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,02	1,12	0,60	16,86	<input checked="" type="checkbox"/>	
			16,86		<input checked="" type="checkbox"/>

### Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	2	2
	7,77	3,80	1,82	0,89	14,49	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	7,81	2,80	0,87	0,45	9,14	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Flygande försegel

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded

### Kommentar

Mantåg minst 450mm över reling från akterkant sittbrunn till förpulpit.