



## MÄTBREV E5915 - 2019

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2019-04-11 | Verifierat | Ja  |
| Utskriftsdatum | 2019-05-25 | Klassning  | C/R |
| Giltigt till   | 2019-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | 1,099             | 1,082                  |
| Utan Flygande Försegel | 1,049             | 1,041                  |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

### Båt

|             |                |                 |      |         |                  |
|-------------|----------------|-----------------|------|---------|------------------|
| Båttyp      | Arcona 380     | Segelnr         | 12   | Båtnamn | Miss Moneyppenny |
| Konstruktör | Stefan Qviberg | Konstruktionsår | 2013 | Varv    | Arcona Yachts    |

### Skrov

|                 |              |                      |                          |                 |                                       |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd           | 11,28        | Költyp               | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat   | Yanmar                                |
| Bredd           | 3,8          | Kölmateriel          | Bly/Lead                 | Propellertyp    | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående      | 2,1          | Kölvikt ton          | 2,4                      | Effekt hk       | 38                                    |
| Deplacement ton | 7,1          | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET                | Mantågshöjd     | 600 mm                                |
| Skrovmateriel   | Sandwich grp | Vattenballast liter  | FÖRBUJDET                | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET                             |
|                 |              | Invändig ballast     | 0                        |                 |                                       |

### Rigg

|                    |              |                |      |                    |       |
|--------------------|--------------|----------------|------|--------------------|-------|
| Riggtyp            | Mastheadrigg | P              | 16   | Spinnakerfallhöjd  | 17,34 |
| Mastmateriel       | Aluminium    | E              | 5,4  | Spinn.bomlängd     | 4,8   |
| Mtrl. stående rigg | Wire         | Förtriangelbas | 4,22 | Genn. Hals.avstånd | 0     |
| Backstag/fiol      | Nej          |                |      | Svängbart bogspröt | Nej   |
| Antal spridarpar   | 2            |                |      |                    |       |

### Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/>            |

### Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3,34 | 1,86 | 1,01 | 50,08 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 50,08 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| Namn | HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | 2                                   | 1                                   |
|------|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      | 15,98 | 4,36 | 2,34 | 1,35 | 37,29 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|      | 13,05 | 3,54 | 0,86 | 0,47 | 17,99 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

### Flygande försegel

| Namn | SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Area   | Material | Halsning                | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|------|-------|-------|------|------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      | 17,74 | 17,74 | 8,40 | 9,20 | 133,64 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|      | 16,50 | 16,50 | 7,60 | 7,15 | 99,55  | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

### Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.