



## MÄTBREV E6092 - 2019

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2019-04-17 | Verifierat | Ja  |
| Utskriftsdatum | 2019-05-24 | Klassning  | C/R |
| Giltigt till   | 2019-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | 1,07              | 1,061                  |
| Utan Flygande Försegel | 1,025             | 1,021                  |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

### Båt

|             |                 |                 |      |         |               |
|-------------|-----------------|-----------------|------|---------|---------------|
| Båttyp      | X-37 medium kol | Segelnr         | 136  | Båtnamn | Indefatigable |
| Konstruktör | Jeppesen        | Konstruktionsår | 2004 | Varv    | X-Yachts      |

### Skrov

|                 |              |                      |                          |                 |                                       |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd           | 11,35        | Költyp               | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat   | Yanmar, 30PS 3YBOFC                   |
| Bredd           | 3,48         | Kölmateriel          | Bly/Lead                 | Propellertyp    | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående      | 2,04         | Kölvikt ton          | 2,7                      | Effekt hk       | 28                                    |
| Deplacement ton | 7,08         | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET                | Mantågshöjd     | 600 mm                                |
| Skrovmaterial   | Sandwich grp | Vattenballast liter  | FÖRBJUDET                | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET                             |
|                 |              | Invändig ballast     | 0                        |                 |                                       |

### Rigg

|                    |                              |                |      |                    |      |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|------|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridare | P              | 14,9 | Spinnakerfallhöjd  | 16,4 |
| Mastmaterial       | Aluminium                    | E              | 5,1  | Spinn.bomlängd     | 4,12 |
| Mtrl. stående rigg | Rod                          | Förtriangelbas | 4,12 | Genn. Hals.avstånd | 0,65 |
| Backstag/fiol      | Nej                          |                |      | Svängbart bogspröt | Nej  |
| Antal spridarpar   | 2                            |                |      |                    |      |

### Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/>            |

### Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3,30 | 1,99 | 1,15 | 46,25 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 46,25 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| Namn | HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | 1                                   | 1                                   |
|------|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      | 15,27 | 4,36 | 2,27 | 1,26 | 34,77 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Flygande försegel

| Namn      | SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Area   | Material      | Halsning                                  | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|-----------|-------|-------|------|------|--------|---------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|           | 15,36 | 14,79 | 7,39 | 4,06 | 59,37  | Laminerad duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|           | 17,75 | 16,06 | 7,34 | 8,93 | 121,32 | Vävd duk      | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Spinnaker | 15,15 | 15,15 | 6,86 | 7,06 | 88,63  | Vävd duk      | På spinnakerbom/On Pole                   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Kommentar

Avvikelse från KSR52 avser autopilot