



MÄTBREV E4523 - 2019

Utfärdat	2019-05-09	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2019-05-26	Klassning	C/R
Giltigt till	2019-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,058	1,043
Utan Flygande Försegel	1,018	1,008

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Arcona 340	Segelnr	30	Båtnamn	Imbruglia
Konstruktör	S. Qviberg	Konstruktionsår	2009	Varv	Arcona Yachts

Skrov

Längd	10,4	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar 3YM20
Bredd	3,45	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	2,03	Kölvikt ton	1,9	Effekt hk	21
Deplacement ton	5,65	Svängköl max. grader	FÖRBUJDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBUJDET	Pers. i Trapets	FÖRBUJDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	14,35	Spinnakerfallhöjd	15,88
Mastmateriel	Aluminium	E	4,8	Spinn.bomlängd	4,17
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,7	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

Stormsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
3,08	1,80	0,98	41,21	<input checked="" type="checkbox"/>	
			41,21		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	3	3
Genoa LM	14,11	5,47	2,52	1,22	37,18	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Genoa MH	14,16	5,48	2,58	1,28	37,83	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jib	14,16	3,88	2,00	1,10	28,49	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
Spi HM	15,40	15,40	6,95	7,59	95,76	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spi FR	14,36	14,36	5,98	6,78	79,22	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Avvikelse från KSR 52 avser Autopilot. Sprayhood obligatorisk.

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.