



MÄTBREV E7060 - 2020

Utfärdat	2019-05-18	Verifierat	Nej
Utskriftsdatum	2020-01-18	Klassning	C/R
Giltigt till	2020-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,053	1,044
Utan Flygande Försegel	1,018	1,012

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	X-382	Segelnr	7096	Båtnamn	Mary-X
Konstruktör	Niels Jeppesen	Konstruktionsår	1993	Varv	X-Yachts

Skrov

Längd	11,48	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar 3GM30
Bredd	3,69	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	2,07	Kölvikt ton	2,2	Effekt hk	28
Displacement ton	7,18	Svängköl max. grader	FÖRBUJDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBUJDET	Pers. i Trapets	FÖRBUJDET
		Invändig ballast			

Rigg

Riggtyp	Mastheadrigg	P	13,4	Spinnakerfallhöjd	15,38
Mastmateriel	Aluminium	E	4,5	Spinn.bomlängd	4,65
Mtrl. stående rigg	Rod	Förtriangelbas	4,66	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Ja			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	3 eller fler/ or more				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input checked="" type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,72	1,43	0,77	34,1	<input checked="" type="checkbox"/>	
			34,1		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	3	3
Jib	14,96	4,47	2,29	1,20	34,18	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Genoa	14,94	6,59	3,12	1,56	48,14	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
Spinnaker	15,21	15,21	8,34	8,34	105,71	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar