



MÄTBREV E7031 - 2020

Utfärdat	2019-05-08	Verifierat	Nej
Utskriftsdatum	2020-01-26	Klassning	C/R LS
Giltigt till	2020-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	0,979	0,976
Utan Flygande Försegel	0,952	0,95

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	S 30	Segelnr	125	Båtnamn	Vindil
Konstruktör	Knud H. Reimers	Konstruktionsår	1973	Varv	NN AB

Skrov

Längd	12,5	Költyp	Fenköl/Fin keel	Motorfabrikat	Yanmar 1GM10
Bredd	2,5	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	1,55	Kölvikt ton	1,47	Effekt hk	NN
Deplacement ton	4	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantåghöjd	Inget/None
Skrovmateriel	Solid GRP	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast			

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, raka spridare	P	11,3	Spinnakerfallhöjd	10,3
Mastmateriel	Aluminium	E	4,14	Spinn.bomlängd	3,55
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,55	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Ja			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	1				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,72	1,63	1,10	29,2	<input checked="" type="checkbox"/>	
			29,2		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	Standard	ShortHanded
fock	10,50	3,18	2,42	1,70	22,93	Fock eller Genua och Spinnakerstagegel/Both	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
Spinnaker	9,80	9,80	5,20	5,35	43,45	Woven cloth	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Modifierat roder. Spirbom 4,5m, Akterstag flyttat till akterspegel, 1,5 m akter ut.